

Печь отопительно-варочная «Огнев»



НОВИНКА 

Современная печь «Огнев» давно уже «переросла» своих предшественниц, став более эффективной и экономичной. Топка и верхняя пластина печи изготовлена из качественной конструкционной стали толщиной 4 мм. Конструкция печи оборудована конвекционным кожухом, который создает потоки воздуха и быстро нагревает помещение, отдавая тепло от пышущей жаром печи. Но самое важное, что на поверхности печи «Огнев» можно разогревать или готовить пищу и одновременно обогревать помещение, а также подключив бак печи к теплообменнику - нагревать воду.



Чугунная колосниковая решетка и зольник, который находится под решеткой, позволяют регулировать интенсивность доступа воздуха к дровам, что позволяет управлять процессом горения – усиливая либо уменьшая его. Зольник печи также служит для быстрого и аккуратного удаления золы, не прерывая процесса горения.

Функция дожигания печных газов, которая свойственна «Канадским печам» (буллерьян), также реализована в печи «Огнев», что позволяет использовать режим длительного горения до 8 часов на одной закладке дров. Дрова в этом случае даже не горят, а тлеют, «разлагаются» с выделением газа, который, собственно, и горит. Такой способ очень эффективен – КПД печи «Огнев» значительно возрастает, и топливо сгорает с образованием минимального количества отходов золы. А небольшие размеры и масса позволяют с легкостью демонтировать печь при её сезонном использовании.

Печь отопительно-варочная «Огнев»

Отопительно-варочная печь «Огнев» предназначена для отопления помещений и имеет ряд достоинств: долговечность, удобство эксплуатации, возможность приготовления пищи и нагрева воды.

В базовом стандартном исполнении печь «Огнев» представлена без конфорок на поверхности печи. По желанию заказчика возможны вариации модели:

- печь с одной чугунной конфоркой (модель ЧК);
- печь с двумя чугунными конфорками (модель 2ЧК).



Дверцу печи можно оборудовать термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX», которое представлено размером:

- стекло 200 x 200 мм (модель С2).



Для нагрева воды, в бытовых нуждах, печь «Огнев» разработана с баком теплообменником (модель Б).



Существует 3-и базовых типоразмера печи «Огнев», в зависимости от объема помещения: до 100 м³, 150 м³, 200 м³.

Наименование параметра	Типоразмер		
	ПОВ-100	ПОВ-150	ПОВ-200
Высота, мм, не более	663	663	663
Ширина, мм, не более	391	391	391
Длина, мм, не более*	667	767	867
Масса, кг, не более	65	71	78
Мощность, кВт	6	10	14
Объем отапливаемого помещения, м ³	100	150	200