



Ecosoft MO-28 S-MAXI

Система обратного осмоса серии MO S-MAXI производительностью 28,0 м³/час в час. Представляет собой компактный функционально законченный модуль. Оборудование системы, приборы КИП, трубная обвязка, регулирующая и запорная арматура смонтированы на металлической раме.

Назначение:	Системы обратного осмоса серии «Экософт MO S-MAXI» предназначены для деминерализации воды на производствах фармацевтической, пищевой, электронной промышленности, в энергетике.
Производительность:	28,0 м ³ /час
Тип мембранного элемента:	Стандарт - Filmtec XLE 440, Dow Chemical, USA Специальные - Filmtec LE 440, BW 440, HRLE 440
Количество мембранных элементов:	28
Диаметр подключения трубопроводов:	Фланец Ду80, Фланец Ду80

Система представляет собой компактный функционально законченный модуль. Оборудование системы, приборы КИП, трубная обвязка, регулирующая и запорная арматура смонтированы на металлической раме.

Процесс деминерализации осуществляется на обратноосмотических мембранных элементах Filmtec производства компании DOW Chemical (США).

В рабочем режиме в мембранном модуле системы происходит разделение воды на два потока: деминерализованную воду — пермеат и воду с повышенным солесодержанием — концентрат. Часть концентрата во время работы модуля сбрасывается в канализацию, а часть направляется на вход насоса высокого давления, так называемый рецикл концентрата. Система имеет регулируемую линию рецикла, позволяющую контролировать и регулировать объем сброса концентрата. Деминерализованная вода (пермеат) поступает в сборник (в комплект системы не входит), в котором монтируется поплавковый выключатель, отключающий систему при достижении максимального значения уровня.

Автоматика системы обеспечивает электрическую защиту насоса от сухого хода, защиту мембран от высокого давления, обеспечивает включение и отключение системы по уровню в сборнике пермеата, выполняет автоматически гидравлическую промывку мембран.

Периодически мембрана обратноосмотического модуля нуждается в химической промывке.

Примечание:	При необходимости предлагаемая модель может быть доукомплектована насосом-дозатором антискаланта.
Расходные материалы:	Антискаланта, реагенты для химической промывки мембран ROClean , картриджи фильтров механической очистки

Информация для специалистов

Комплект поставки

Префильтр картриджный тонкой очистки FCH 740, 5 мкм	2 шт.
Насос-дозатор антискаланта	1 шт.
Насос высокого давления Lowara	1 шт.
Мембранный элемент Filmtec XLE 440 (8")	28 шт.
Мембранодержатель	7 шт.
Щит управления и управляющий электронный контроллер КИПиА, в т.ч :	1 шт.
- ротаметры , манометры, датчик сухого хода	комплект
- автоматические клапаны	
- поплавковый выключатель	
- датчик и индикатор электропроводности	
Порты подключения блока химпромывки	2 шт.
Рама установки	1 шт.
Запорная арматура и регулирующая арматура	комплект
Трубная обвязка	комплект

* - опции

Требования к обрабатываемой воде:

Температура обрабатываемой воды	° С	4 - 30
Остаточный хлор, не более	мг/л	0,1
Жесткость, до	мг-экв/л	3,0 (30,0 *)
Железо, до	мг/л	0,1 (3,0 *)
Марганец, до	мг/л	0,05 (0,1 *)
Силикаты, до	мг/л	20,0 (250,0 *)
Окисляемость, до	мгО ₂ /л	4,0

* - в скобках даны значения при дозировке антискаланта

Рабочие характеристики и технические данные

Производительность при 15° С и солесодержании 2 г/л	м ³ /час	28,0 - 30,0
Электропитание		380 В, 50 Гц
Мощность насоса	кВт	30,0
Давление на входе	атм	2,0 – 4,0 **
Рабочее давление в модуле	атм	12,0 – 14,0
Потребление воды в рабочем режиме	м ³ /час	22,0 – 26,0
Потребление воды в режиме гидравлической промывки	м ³ /час	50,0 -60,0
Диаметры подключений :		
- вход установки	фланец	Ду80
- выход пермеата	фланец	Ду80
- сброс концентрата	фланец	Ду80
- вход, выход химпромывки	фланец	Ду80
Габариты установки (ширина x глубина x высота)	мм	5700x1500x2400

* Для устойчивой работы установки требуется стабильное давление (+/- 0,5 бар) в указанном диапазоне